

PETEC Afdichtpasta



Omschrijving

PETEC afdichtpasta

Silicone afdichtingen voor hoge temperaturen, eincomponent, blijvend elastisch, op basis van polysiloxaan, acetaatuiharding

Voor universele toepassingen in temperatuurbelaste omgevingen zoals motor, carrosserie, verwarmings- en installatiebouw, airconditioningstechnologie en nog veel meer. Dicht metalen onderdelen (aluminium, gietijzer, staal, enz.), kunststoffen, glas, keramiek en hout zoals oliecarters, kleppendecksels, water- en oliepompen, spurkentandwieldeksels, differentieelafdichtingen, accubakken, koplampen, Oliepompen, beschermhuizen, thermostaathuizen, oliecarters, drijfwerkhuls, tandwielkastdeksels, aandrijfashoezen, enz. permanent af. Vervangt massieve pakkingen, is blijvend elastisch, vormvast, overbrugt grote afdichtingshiaten, vult gaten, ruwheden en oneffenheden op, is UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, koelvloeistof, olie, vele chemicaliën en in beperkte mate brandstof.

Eigenschappen: Dimensioneel stabiel, overbrugt grote afdichtingsspleten en vult spleten, ruwheden en oneffenheden. Kan worden aangepast aan elke vorm, UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, olie, vet, Reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en nog veel meer.

Technische gegevens: Uithardingssysteem: luchtvochtigheid, werktijd / huidvorming: na 5 - 10 min, opstarten: na ca. 60 min, uitharding (bij +22° C): ca. 1 mm in 5 uur, werktemperatuur: +5° C tot +35° C., **rood, temperatuurbestendig vanaf -50 tot +260 °C, kortstandig tot +300 °C**
70 ml tube presentatieverpakking

Artikelnummer:	41412610
Origineel nummer:	97880
EAN:	2004141261007
EVP:	15,70 €

Technische gegevens

Uitvoering	afdicht- / reparatiemateriaal
Eigenschappen	vrij van oplosmiddelen, UV-licht bestendig, temperatuurbestendig
Inzetbereik	glas, metaal, kunststof, hout, keramiek
Hoofdkleur	rood
Soort verpakking	tube
Inhoud	70 ml
Gewicht	0,076 kg
Temperatuurbereik tot	300 °C
Temperatuurbereik van	-50 °C