Productsheet

PETEC Afdichtpasta



Artikelnummer:	41412610
Origineel nummer:	97880
EAN:	4013558978802
EVP:	**16,15 €**

Technische gegevens

Uitvoering	afdicht- / reparatiemateriaal
Eigenschappen	vrij van oplosmiddelen, UV-licht bestendig, temperatuurbestendig
Inzetbereik	glas, metaal, kunststof, hout, keramiek
Hoofdkleur	rood
Soort verpakking	tube
Inhoud	70 ml
Gewicht	0,076 kg
Temperatuurbereik tot	300 °C
Temperatuurbereik van	-50 °C

Omschrijving

PETEC afdichtpasta
Silicone afdichtingen voor hoge temperaturen, e*incomponent, blijvend elastisch, op basis van polysiloxaan, acetaatuitharding
Voor universele toepassingen in temperatuurbelaste omgevingen zoals motor, carrosserie, verwarmings- en installatiebouw, airconditioningtechnologie en nog veel meer. Dicht metalen onderdelen (aluminium, gietijzer, staal, enz.), kunststoffen, glas, keramiek en hout zoals oliecarters, kleppendeksels, water- en oliepompen, spurkentandwieldeksels, differentieelafdichtingen, accubakken, koplampen, Oliepompen, beschermhuizen, thermostaathuizen, oliecarters, drijfwerkhuls, tandwielkastdeksels, aandrijfashoezen, enz. permanent af. Vervangt massieve pakkingen, is blijvend elastisch, vormvast, overbrugt grote afdichtingshiaten, vult gaten, ruwheden en oneffenheden op, is UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, koelvloeistof, olie, vele chemicaliën en in beperkte mate brandstof.

Eigenschappen: Dimensioneel stabiel, overbrugt grote afdichtingsspleten en vult spleten, ruwheden en oneffenheden. Kan worden aangepast aan elke vorm, UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, olie, vet, Reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en nog veel meer.
Technische gegevens: Uithardingssysteem: luchtvochtigheid, werktijd / huidvorming: na 5 - 10 min, opstarten: na ca. 60 min, uitharding (bij +22° C): ca. 1 mm in 5 uur, werktemperatuur: +5° C tot +35° C., **rood, temperatuurbestendig vanaf -50 tot +260 °C, kortstandig tot +300 °C**
70 ml tube presentatieverpakking

Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.

Generatiedatum: 30.10.2026