

Fiche technique du produit



Chargeur DPARTS

description

Chargeur DPARTS

Boîtier mural mobile pour campings, 1,4 kW, 6 A

Ce chargeur mobile très compact est spécialement conçu pour les réseaux électriques qui ne supportent pas une charge élevée due à différents appareils (par exemple, les campings : 8 A = 1 840 W, 10 A = 2 300 W). Cela signifie que vous pouvez toujours recharger votre véhicule, car la puissance du câble de charge ne dépasse pas la protection de la prise. Pour recharger votre véhicule, branchez le connecteur CEE du chargeur sur une prise adaptée, puis le connecteur de type 2 du chargeur sur votre véhicule électrique : celui-ci se recharge alors en toute sécurité avec une puissance pouvant atteindre 1 400 W. L'écran OLED intégré vous informe, pendant le processus de recharge, de l'état actuel de la recharge, de la tension, du courant et de la température. La consommation d'énergie est également mesurée et l'indicateur de la valeur totale affiché. Le dispositif de surveillance du courant de défaut détecte les anomalies et coupe l'alimentation de l'unité de recharge en cas de dysfonctionnement. Votre véhicule est ainsi parfaitement protégé pendant la recharge.

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 230 V, CA $\pm$ 20 % 50 / 60 Hz

Courant de fonctionnement : 6 A

Puissance de sortie max. : 1,4 kW

Protection contre : sur-tension et sous-tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, foudre, courant de défaut.

Sécurité : RCMU 30 mA CA (unité de surveillance du courant résiduel)

Longueur du câble : 5 mètres

Prise de recharge : type 2

Fiche secteur : CEE bleue

Indicateur : écran OLED

Compteur de puissance : comptage cumulé de la consommation électrique

Boîtier : IP66, protégé contre les projections d'eau

Conforme aux normes CE EN61851-1:2011, EN62752:2016

Température de fonctionnement : de -30 à +55 °C

Dimensions : 210 x 88 x 50 mm (L x l x H)

Poids : 2,02 kg, **avec connecteur CEE bleu**

Référence d'article:

89655308

Référence originale:

EM014ACC

EAN:

4024559262135

EVP:

236,85 €

Données techniques

Type de connexion	variable
Type	chargeur
Largeur	8,8 cm
Caractéristiques	protection de surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits
Tension d'entrée (Hz) jusqu'à	60 Hz
Tension d'entrée (Hz) de	50 Hz
Tension d'entrée (V) jusqu'à	230,0 V
Tension d'entrée (V) de	230 V
Domaine d'utilisation	camping-car, ménage
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	bleu
Hauteur	5,0 cm
Longueur	21,0 cm
Longueur du câble de charge	5 mm
Matériau	plastique
Tension	230 V
Plage de température jusqu'à	55 °C
Plage de température de	-30 °C