

Estación de carga DPARTS "DUO POWER"

Descripción

Estación de carga DPARTS «DUO POWER»

Carga mural para vehículos eléctricos (AC/EV), 2 x 11 kW, tomas de corriente de tipo 2

Equipada con dos tomas de corriente para cargar dos coches eléctricos a la vez a 11 kW, o uno con una potencia de carga de 22 kW. La Estación de carga para vehículos eléctricos se suministra junto con el panel de control becharged. Tras el registro, la Estación de carga se puede controlar y gestionar cómodamente a través del panel de control central. El panel de control de becharged incluye un resumen de la Estación de carga y los usuarios, así como análisis gráficos de los procesos de recarga. Las transacciones realizadas se pueden exportar para la elaboración de informes. Una sencilla gestión de la carga permite limitar la cantidad de electricidad de la Estación de carga. Se pueden activar otras funciones, como los servicios de facturación, a través de servicios de valor añadido en el panel de control de becharged. Gracias a la conexión al contacto sin potencial, es posible la desconexión de los procesos de recarga en la Estación de carga por motivos de servicio de red mediante un receptor de control remoto. La Estación de carga está preparada para la recarga en función de la red. De conformidad con el artículo 14a de la Ley de Economía Energética (EnWG), el operador de la red puede pausar o limitar los procesos de recarga a través de un receptor de control remoto o una pasarela de contadores inteligentes, según sea necesario. La Estación de carga dispone de un sistema integrado de gestión local de la carga para hasta 16 estaciones de carga, con el fin de distribuir la electricidad disponible. Lector de tarjetas RFID (incluye 3 tarjetas RFID en línea), conmutador FI/LS integrado (RCBO) y sensores de corriente diferencial sensibles a todo tipo de corriente (RCMU).

Datos técnicos:

Tensión de funcionamiento: 400 V CA ±10 %, 50-60 Hz

Corriente de funcionamiento: 32 A

Potencia de salida máxima por punto de recarga: monofásica 16 A hasta 3,7 kW, bifásica 16 A hasta 7,4 kW, trifásica 16 A hasta 11 kW

Gestión local de la carga hasta 16 estaciones

Contadores de energía calibrados integrados (MID)

Módem móvil integrado (EDGE/3G/LTE)

Indicador: pantalla táctil de 5 pulgadas, Banda de LED

Modo de fases: 3 fases + N + PE

Interfaces: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz), red móvil

Conexión al backend: estándar OCPP 1.6-J (WS y WSS), compatibilidad con ModBus TCP

Lector de tarjetas RFID integrado

Conexión: 2 tomas de corriente de tipo 2

Seguridad: conmutador FI/LS, sensores de corriente diferencial sensibles a todo tipo de corriente (RCMU), pulsador de parada de emergencia, sobretemperatura, sobretensión/subtensión, sobrecorriente, protección de puesta a tierra

Temperatura de funcionamiento: de -30 a +55 °C

Carcasa: acero

Panel frontal: cristal

Protección contra salpicaduras de agua: IP65, IK08

Dimensiones (An x Al x Pr): 33,4 x 50,3 x 15,5 cm

Peso: 13,8 kg, con pantalla táctil de 5 pulgadas

Número de artículo:

89655306

Número original:

SIEHE TEXT

:

EVP:

2140,85 €

Datos técnicos

Tipo de conexión

variable

Versión

Cargador

Anchura

33,4 cm

Características

Protección contra sobrecarga,
Protección contra sobrecalentamiento,
Protección contra cortocircuitos,
Circuito de protección

Tensión de entrada (Hz) hasta

60 Hz

Tensión de entrada (Hz) desde

50 Hz

Ámbito de aplicación

Taller, Hogar

Color principal

Negro

Altura

15,5 cm

Longitud

50,3 cm

Material

Acero

Material 2

Plástico

Tipo de protección

IP65

Margen de temperatura hasta

55 °C

Margen de temperatura desde

-30 °C