Ficha de Producto

Estación de carga DPARTS "DUO POWER"



Número de artículo:	89655306
Número original:	SIEHE TEXT
:	
EVP:	**2140,85 €**

Datos técnicos

Tipo de conexión	variable
Versión	Cargador
Anchura	33,4 cm
Características	Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos, Circuito de protección
Tensión de entrada (Hz) hasta	60 Hz
Tensión de entrada (Hz) desde	50 Hz
Ámbito de aplicación	Taller, Hogar
Color principal	Negro
Altura	15,5 cm
Longitud	50,3 cm
Material	Acero
Material 2	Plástico
Tipo de protección	IP65
Margen de temperatura hasta	55 °C
Margen de temperatura desde	-30 °C

Descripción

Estación de carga DPARTS «DUO POWER»
Carga mural para vehículos eléctricos (AC/EV), 2 x 11 kW, tomas de corriente de tipo 2
Equipada con dos tomas de corriente para cargar dos coches eléctricos a la vez a 11 kW, o uno con una potencia de carga de 22 kW. La Estación de carga para vehículos eléctricos se suministra junto con el panel de control becharged. Tras el registro, la Estación de carga se puede controlar y gestionar cómodamente a través del panel de control central. El panel de control de becharged incluye un resumen de la Estación de carga y los usuarios, así como análisis gráficos de los procesos de recarga. Las transacciones realizadas se pueden exportar para la elaboración de informes. Una sencilla gestión de la carga permite limitar la cantidad de electricidad de la Estación de carga. Se pueden activar otras funciones, como los servicios de facturación, a través de servicios de valor añadido en el panel de control de becharged. Gracias a la conexión al contacto sin potencial, es posible la desconexión de los procesos de recarga en la Estación de carga por motivos de servicio de red mediante un receptor de control remoto. La Estación de carga está preparada para la recarga en función de la red. De conformidad con el artículo 14a de la Ley de Economía Energética (EnWG), el operador de la red puede pausar o limitar los procesos de recarga a través de un receptor de control remoto o una pasarela de contadores inteligentes, según sea necesario. La Estación de carga dispone de un sistema integrado de gestión local de la carga para hasta 16 estaciones de carga, con el fin de distribuir la electricidad disponible. Lector de tarjetas RFID (incluye 3 tarjetas RFID en línea), conmutador FI/LS integrado (RCBO) y sensores de corriente diferencial sensibles a todo tipo de corriente (RCMU).

Datos técnicos:
Tensión de funcionamiento: 400 V CA ±10 %, 50-60 Hz
Corriente de funcionamiento: 32 A
Potencia de salida máxima por punto de recarga: monofásica 16 A hasta 3,7 kW, bifásica 16 A hasta 7,4 kW, trifásica 16 A hasta 11 kW
Gestión local de la carga hasta 16 estaciones
Contadores de energía calibrados integrados (MID)
Módem móvil integrado (EDGE/3G/LTE)
Indicador: pantalla táctil de 5 pulgadas, Banda de LED
Modo de fases: 3 fases + N + PE
Interfaces: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz), red móvil
Conexión al backend: estándar OCPP 1.6-J (WS y WSS), compatibilidad con ModBus TCP
Lector de tarjetas RFID integrado
Conexión: 2 tomas de corriente de tipo 2
Seguridad: conmutador FI/LS, sensores de corriente diferencial sensibles a todo tipo de corriente (RCMU), pulsador de parada de emergencia, sobretemperatura, sobretensión/subtensión, sobrecorriente, protección de puesta a tierra
Temperatura de funcionamiento: de -30 a +55 °C
Carcasa: acero
Panel frontal: cristal
Protección contra salpicaduras de agua: IP65, IK08
Dimensiones (An x Al x Pr): 33,4 x 50,3 x 15,5 cm
Peso: 13,8 kg, **con pantalla táctil de 5 pulgadas**

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Ficha de Producto

Estación de carga DPARTS "DUO POWER"



Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 28.10.2026