Fiche technique du produit

Liquide de frein COREXX "DOT 5.1"



Référence d'article:	41230558
Référence originale:	41230558
EAN:	4003502380508
EVP:	**13,95 €**

Données techniques

Domaine d'utilisation	moto, scooter, voiture, camion, véhicule utilitaire
Couleur principale	transparent
Type de récipient	bouteille
Contenu	0,5 l
Catégorie	frein
Qualité	DOT 5.1
Poids	0,500 kg

description

Liquide de frein COREXX « DOT 5.1 »
Point d'ébullition humide > 185 °C, point d'ébullition > 270 °C
Liquide de frein synthétique haute performance pour véhicules équipés d'un système de freinage ABS. Son point d'ébullition est plus élevé que celui du DOT 4, ce qui le rend particulièrement résistant à la chaleur, renforce la protection anticorrosive et la sécurité de fonctionnement du système de freinage, est certifié selon la norme ISO 4925 Classe 6 et garantit une réponse immédiate des freins à des températures allant jusqu'à -40 °C.

Remarque du fabricant : Le liquide de frein DOT 5.1 surpasse les normes DOT 3 et DOT 4, SAE J 1704, FMVSS 116 et ISO 4925 Classe 5-1

Remarque :
À utiliser uniquement pur !
Lors du remplissage, respecter impérativement les instructions du constructeur.
Une propreté absolue est requise lors du remplissage du système de freinage hydraulique.
Conserver le liquide de frein uniquement dans son emballage d'origine fermé, refermer hermétiquement le réservoir immédiatement après utilisation, puis le collecter et l'éliminer séparément.
Le liquide de frein ne doit pas se mélanger à l'huile usagée !, **Bouteille de 500 ml**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.