

TECHNISCHE INFORMATION



Glanztrockner SC 12590

- mineralölfrei, silikonfrei -

Eigenschaften:	Optimiertes Konzentrat zur Glanz-Konservierung von Autolacken bei der Fahrzeugwäsche. Garantiert ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms und damit eine zuverlässige Trocknung im Luftstrom. Der Trockner ist materialschonend. Einsetzbar als Kalt-, Heiß- und Schaumwachs.
Anwendung:	Über das Dosiersystem der Waschanlage (pur oder vorverdünnt) zuführen. Auf die gewaschenen noch nassen Fahrzeuge sprühen. Verbrauch pro Fahrzeug ca. 5 – 20 ml
Technische Daten:	Aussehen grün-blau, flüssig Dichte: ca. 0,98 pH-Wert: 4,3 – 5,0 Flammpunkt: nicht anwendbar
Wichtige Inhaltsstoffe:	Lösung bzw. Emulsion von kationische und nicht ionische Tensiden, Lösemitteln und Lösevermittlern
Materialverträglichkeit:	Geeignet für alle Materialien von Fahrzeugkarosserien
Sicherheit:	Die beim Umgang mit diesem Produkt relevanten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.
Abwasserverhalten:	Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt. Biologisch abbaubar. Frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Enthält keine organischen Komplexbildner die einen DOC-Eliminierungs-grad nach 28 Tagen von mind. 80 % nicht erreichen.
Sicherheit:	Die beim Umgang mit diesem Produkt relevanten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.



Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

21.03.2016