



Der mit Druckluft betriebene ERGO LIFT 1000 ROLL kann ein Fahrzeug mit einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen heben und bewegen. Die vier Tragarme sind schwenkbar und arretieren sich automatisch, um allen Arten von Karosserien zu entsprechen. Er ist ergonomisch und ermöglicht mit einer Hubhöhe von 1 m ermüdungsfreies und aufrechtes Arbeiten rund um das Fahrzeug.


- Äußerst kompakt: 10 cm Bodenabstand in unterster Position.
- Entspricht der Norm EN 1493 (Reversibilität der Last).
- Praktisch in Garagen mit wenig Platz.
- Mobil, leicht verschiebbar mit 4 Rädern.



Aufrechtes Arbeiten um Erkrankungen des Bewegungsapparats zu vermeiden.

Solide, scherenförmiger Aufbau, **äußerst stabil und ohne Verformung.**


Inkl. 8 Gummiauflagen



4 große, optional einklappbare Räder, mit denen die Hebebühne in einen Rollwagen umgewandelt werden kann. So kann das Fahrzeug in der Werkstatt leicht mit der Bühne bewegt werden.

Alle Achsen sind mit Bronzebuchsen mit selbstschmierender Beschichtung ausgestattet. Keine Wartung erforderlich.

Wartungsfreie, abschaltbare hydropneumatische Pumpe.




Handgriff zur Positionierung der Tragarme mit automatischer Arretierung (mit oder ohne Last).

Gummiauflage, die entlang der Tragarme so verschiebbar ist, dass der Schweller völlig frei zugänglich ist.


Hydraulische Sicherheit mit automatischer Arretierung der Schere bei Schlauchbruch.




Optionen



4 Gummiauflagen für SUV
065017




Enthalten im Paket 082984
2 Rampen für Elektrofahrzeuge > 2 Tonnen



2 Rampen für tiefergelegte Sportwagen
056787



max



minimum



maximum




2.5 T



max.



max.




max.



max.



max.




max.



max.



max.



max.



max.

2.5 T

10 cm

95 cm

1min30

50 sec.

8 bar

260 cm

IP54

396

437 kg (nur Wagenheber)