

## MAHLE Airco-compressorolie "PAG Öl "



### Omschrijving

#### MAHLE airco-compressorolie "PAG Olie".

#### Volledig synthetische, hygroscopische koelmiddelolie op basis van polyalkyleenglycol

Voor airconditioningsystemen met koelmiddel R134a, gemakkelijk mengbaar.

Voor de smering van de meeste airconditioningsystemen in voertuigen met conventionele benzine- of dieselmotoren (personenauto's, bedrijfswagens, landbouw- en bouwmachines), voor alle compressortypes behalve elektrisch aangedreven.

**Opmerking van de fabrikant:** Let er bij het gebruik van olie uit PAG op dat u de juiste viscositeitsklasse kiest (PAG 46, PAG 100, PAG 150). De specificaties en goedkeuringen van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen. Bovendien zijn Oliën hygroscopisch. Dit betekent dat ze vocht uit de omgevingslucht absorberen en aan zich binden. Daarom moeten geopende oliecontainers onmiddellijk opnieuw worden afgesloten en kan de resterende olie slechts gedurende een beperkte periode worden opgeslagen. Dit geldt in het bijzonder voor verse oliecontainers op de airco service apparatuur., **250 ml bus, ISO 100**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikelnummer:    | 411782M5       |
| Origineel nummer: | ACPL 20 000P   |
| EAN:              | 4057635191494  |
| EVP:              | <b>14,70 €</b> |

### Technische gegevens

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Uitvoering                 | toevoegingen                                |
| Bereik                     | binnenruimte / airconditioning, overige     |
| Soort verpakking           | blikje                                      |
| Inhoud                     | 0,25 l                                      |
| Categorie                  | auto, vrachtwagen, vrachtvoertuigen, marine |
| Brandstofefficiëntie (A-G) | benzine, diesel, gas                        |