

Set sigillante per vernice SONAX "CeramicCoating CC Evo"



Numero articolo:	40262149
Numero originale:	02378410
EAN:	4064700237841
EVP:	171,25 €

Dati tecnici

Applicazione	Vernice
Versione	Sigillante per vernice
Caratteristiche	pronta all'uso
Ambito di impiego	Cura della vernice
Colore principale	nero
Colore secondario	oro
Tipo di fusto	Cartone
Assortimento	8 in pezzi

Descrizione

Set sigillante per vernice "CeramicCoating CC Evo" di SONAX PROFILINE, protezione della vernice fino a 5 anni

Per il rivestimento professionale bicomponente delle vernici. Il set contiene i due prodotti sigillanti SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat e SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat nell'ultima generazione di formule, nonché quattro Applicatori. Grazie alle nuove formulazioni, la durata è stata ulteriormente migliorata senza dover scendere a compromessi con la lavorazione. Rivestimento premium con la migliore resistenza e straordinarie proprietà visive e tattili.

Applicazione:

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione. Temperatura di applicazione a partire da +10° C. Temperatura di applicazione ottimale da 20 a 30° C. Attenzione in caso di verniciatura: Verificare preventivamente la solidità della vernice. Dopo la lucidatura della vernice, spruzzare SONAX PREPARE (#02373000) come detergente di base in un panno in microfibra morbido al tatto, passare la vernice e prepararla per il rivestimento. CC Evo viene quindi applicato in due fasi. Nella prima fase di sigillatura, BASECOAT Evo viene applicato in modo sottile su aree parziali utilizzando una spugna applicatrice. Dopo un breve tempo di appassimento, l'eccesso di prodotto viene eliminato con un panno per rivestimenti (#0451100), quindi viene trattata una nuova superficie parziale. Dopo un tempo di attesa di 1 ora, GLOSSCOAT Evo viene applicato in modo sottile in una seconda fase utilizzando una nuova spugna applicatrice. Il tempo di appassimento deve essere compreso tra 3 e 5 minuti. Successivamente, si procede alla rimozione del prodotto in eccesso con una salvietta SONAX Coating Towel (#04511000). Se il prodotto inizia a indurirsi nella spugna su veicoli di grandi dimensioni, è necessario utilizzare una nuova spugna di applicazione. Il veicolo completamente trattato deve essere lasciato asciugare per almeno 4 ore e non deve essere bagnato durante questo periodo. L'ideale sarebbe lasciare il veicolo in una stanza per tutta la notte. Non applicare su superfici calde e non lasciare asciugare. Il primo lavaggio del veicolo deve essere effettuato non prima di 1 settimana. Importante: non utilizzare Detergenti altamente alcalini, in quanto possono attaccare il rivestimento protettivo., **in scatola di cartone** contenuto 8 pezzi.