Scheda prodotto

Utensile di spurgo per freni Ate "FB 5 ev"



Numero articolo:	65589897
Numero originale:	03.9302-1502.4
EAN:	4006633456678
EVP:	**769,25 €**

Dati tecnici

Applicazione	Spurgo, Riempimento, Risciacquo
Versione	Impianto frenante
Pressione di esercizio	3,5 bar
Ambito di impiego	Tubazioni del freno/idrauliche
Colore principale	nero
Colore secondario	blu
Portata	24 l/h
Altezza	530,0 mm
Contenuto	5000 ml
Lunghezza	250,0 mm
Materiale 1	Acciaio
Materiale 2	Plastica
Peso	10,040 kg
Utilizzo	Autovettura

Descrizione

Utensile di spurgo per freni "FB 5ev" di ATE
Per il riempimento, il lavaggio e lo spurgo dei moderni sistemi frenanti elettronici, 5 litri, per liquidi per freni a bassa viscosità
Impostazione della pressione variabile da 0,4 a 3,5 bar per tutte le gamme di pressione delle principali case automobilistiche. La pressione di esercizio viene impostata con un comando rotativo e può essere controllata con un manometro di classe 1.6. Una pompa speciale genera un flusso di fluido pulsante che supporta il lavaggio e lo spurgo completo del sistema frenante. Il riempimento avviene direttamente dalla tanica da 5 litri, senza bisogno di decantare. La tanica è fissata saldamente nel dispositivo. La lancia di aspirazione è supportata da un cono di tenuta in gomma. Il monitoraggio permanente della pressione disattiva la pompa di alimentazione quando la tanica è vuota, garantendo così che non venga immessa aria nel sistema frenante. Con supporto per il tubo di riempimento e il cavo di rete sul lato del dispositivo, nonché attacchi per tre Bocchettoni sfiatati sulla parete posteriore del dispositivo. Incluso bocchettone sfiato n.: 20.

Dati tecnici:
Capacità liquido freni: 5 litri
Collegamento alla rete: 230 V ~ , 50 - 60 Hz
Portata della pompa: circa 24 l/h a 2 bar di contropressione
Pressione di esercizio: 0,4-3,5 bar a variazione continua
Spegnimento automatico della pompa: a circa 9 mm di livello residuo nel contenitore
Cavo di collegamento: 5 m IEC
Lunghezza del tubo di riempimento: 3,5 m
Dimensioni (A x L x P): 530 x 285 x 250 mm
Livello di rumorosità: 66 dB(A)
La fornitura comprende: Apparecchio, Manuale di istruzioni, Bocchettone sfiato n.: 20, **Peso: 8,6 kg**



Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Data di generazione: 16.08.2026