



BATTERIE DES BLINKLICHTS TAUSCHEN *HOW TO REPLACE SAFETY LIGHT BATTERY*

LIL.HARRY
LIL.REDDY
STARLET
TINKERELLA

DE Benötigtes Werkzeug:
Hebelwerkzeug (z.B. (Schlitz-)Schraubendreher)
CR2032 Lithium Batterie

EN Required tools:
Prye tool (screw driver e.g.)
CR2032 lithium cell battery

ANLEITUNG

HOWTO

DE Mit dem Schraubendreher o.ä. vorsichtig den Haken des Deckels der Blinki/Verstellungseinheit lösen (siehe Abbildung unten). Auf gegenüberliegender Seite wiederholen.

EN With the screwdriver, press the small plastic release button on the dial/blinker unit to release the cover (see picture). Repeat on the other side.





BATTERIE DES BLINKLICHTS TAUSCHEN *HOW TO REPLACE SAFETY LIGHT BATTERY*

LIL.HARRY
LIL.REDDY
STARLET
TINKERELLA

ANLEITUNG *HOWTO*

DE Abdeckung vorsichtig entfernen, um das Batteriefach freizulegen.

EN Carefully remove cover to reveal battery.





BATTERIE DES BLINKLICHTS TAUSCHEN *HOW TO REPLACE SAFETY LIGHT BATTERY*

LIL.HARRY
LIL.REDDY
STARLET
TINKERELLA

ANLEITUNG *HOWTO*

- DE** Unter Zuhilfenahme des Schraubendrehers o.ä. Batterie aus der Halterung schieben.
- EN** Push battery to slide out of battery retaining unit.





BATTERIE DES BLINKLICHTS TAUSCHEN *HOW TO REPLACE SAFETY LIGHT BATTERY*

LIL.HARRY
LIL.REDDY
STARLET
TINKERELLA

ANLEITUNG *HOWTO*

- DE** Neue Lithium Zelle CR2032 einfügen. Polarität beachten.
Pluspol weist nach oben (siehe Abbildung).
- EN** Push new battery to slide in battery retaining unit.
Mind proper polarity. Plus facing up (see picture).





BATTERIE DES BLINKLICHTS TAUSCHEN *HOW TO REPLACE SAFETY LIGHT BATTERY*

LIL.HARRY
LIL.REDDY
STARLET
TINKERELLA

ANLEITUNG *HOWTO*

- DE** Abdeckung aufsetzen und in Ausgangsposition drücken.
Kontrollieren Sie, dass beide Haken sauber und sicher eingerastet sind.
- EN** Press the plastic cover back into base.
Make sure the two hooks snap back into parking position properly.

