

Scheda prodotto



LIQUI MOLY



Descrizione

LIQUI MOLY Detergente per climatizzatore

Per la pulizia e la sanificazione degli impianti di climatizzazione

Detergente speciale per liberare in modo semplice ed efficace gli impianti di climatizzazione da sporco e odori sgradevoli senza necessità di smontaggio. Dopo la pulizia lascia la superficie dell'evaporatore pulita e una piacevole fragranza fresca. Attenersi alle raccomandazioni di manutenzione fornite dai costruttori automobilistici per la pulizia degli impianti di climatizzazione. Per la rimozione igienica dello sporco dalle superfici dell'evaporatore e dai condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione di autovetture, veicoli commerciali, autobus e impianti di climatizzazione domestici.

Applicazione: Confezione monodose: 1 l è sufficiente per un veicolo o un impianto di climatizzazione. Se il costruttore ha fornito raccomandazioni di manutenzione relative alla pulizia dell'impianto di climatizzazione, è necessario attenersi ad esse. In assenza di specifiche del costruttore relative al modello di autovettura, attenersi alle raccomandazioni d'uso. Per gli impianti di climatizzazione di veicoli commerciali, autobus e domestici, spruzzare il liquido per la pulizia il più possibile direttamente sulla superficie dell'evaporatore.

Consigli per l'uso: Durante il processo di pulizia, aprire i finestrini. Evitare di inalare i vapori durante la pulizia. Verificare che gli scarichi della condensa siano liberi. Asciugare la superficie dell'evaporatore con le seguenti impostazioni del riscaldamento e della ventilazione per un periodo di 10 minuti a motore acceso: spegnere l'impianto di climatizzazione e impostare la modalità ricircolo. Impostare la levetta di distribuzione dell'aria sul vano piedi. Ruotare al massimo il regolatore di temperatura e il selettore della ventola. Pulizia dell'impianto di climatizzazione: inserire la sonda della Pistola di pulizia in direzione dell'evaporatore (al centro del veicolo) (istruzioni specifiche per il veicolo alla voce "Pulizia dell'impianto di climatizzazione" su liqui-moly.com). Azionando la Pistola di pulizia e muovendo con cautela la sonda di spruzzo avanti e indietro, l'evaporatore viene risciacquato e pulito a fondo. Lasciare agire il liquido per la pulizia per 15-20 minuti. Accendere l'impianto di climatizzazione, impostare la temperatura al minimo e la potenza della ventola al massimo. Lasciare funzionare l'impianto in queste condizioni per 10 min. Sostituire il filtro antipolvere e il filtro antipolline. Nota: rimuovere eventuali residui di Detergente con un panno umido e acqua., **Tanica da 5 l**

Numero articolo:	40261927
Numero originale:	21922
EAN:	4100420219221
EVP:	104,00 €

Dati tecnici

Versione	Prodotti di applicazione
Intervallo	Interno / climatizzatore
Tipo di fusto	Tanica
Contenuto	5,0 l
Categoria	Auto, Camion, Veicoli commerciali, Piccoli dispositivi, Marine
Tipo di carburante	Benzina, Diesel, Gas