Produktdatenblatt

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 6" (#1)



Website

https://www.victoria-bikes.com

Artikelnummer:	02920253
Originalnummer:	BK25HV0502
EAN:	4251971150874
EVP:	**4699,00 €**

Beschreibung

Das Kettenschaltungs-Topmodell der MANOC Premium-Trekking-Serie ist ein idealer Partner, wenn es auf Langstreckentour gehen soll.

Das smarte Bosch System liefert mit dem "Performance CX" Antrieb und dem kapazitätsstärksten "PowerTube 750" Akku das Maximum des derzeit Möglichen. Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Weitere Apps, wie Komoot oder Strava, ziehen die Infos dann zur Navigation und Tourenplanung heran.

Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben.

Die elf Gänge stammen aus einem Shimano "Deore XT" Schaltwerk. Dieses sowie Kette und Kassette entstammen der Linkglide Serie und sind rund drei Mal so verschleißfest und komfortabel wie eine vergleichbare Hyperglide Standard-Version.

Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 6 idealer Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.

,

Technische Daten

Akkukapazität	750,0 Wh
Ausstattung	Federgabel, Rahmenschloss, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche
Farbbezeichnung	galaxy white
Hauptfarbe	silber
Nebenfarbe	schwarz
Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	11-Gang
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	50 cm
Gewicht	28,800 kg
Zulässiges Systemgewicht	170 kg
Kettenstrebe	483 mm
Oberrohr	631 mm
Radstand	1189 mm
Reach	431 mm
Sitzrohr	500 mm
Sitzwinkel	72,0 °
Stack	659 mm
Steuerrohr	170 mm
Steuerrohrwinkel	69,0 °