

MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA

PKW-Motorenöl HC-Synthese basisch SAE 5W-30 Low Ash, u. a. für Fahrzeuge mit Wechselintervallverlängerung

Beschreibung

MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, auf Basis von Hydrocrack (HC)Synthese-Grundölen, für moderne PKW-Motoren neuester Technologie. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmierversicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Bedingungen sicher beherrscht. Mit einer hohen Kraftstoffersparnis trägt MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendungsbereich

MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA wurde speziell für Motoren des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet. MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA kann auch in anderen VW- Motoren eingesetzt werden.

Die entsprechenden Betriebsvorschriften sind zu beachten. Das besonders schadstoffarme Motorenöl hält speziell die Funktion der Abgasreinigungssysteme von Dieselmotoren über sehr lange Laufzeiten aufrecht. MOTORENÖL 5W-30 LONGLIFE III LA erfüllt neben der MBSpezifikation 229.51 auch die MB-Spezifikation 229.31 und kann somit auch in MB-Motoren, die diese Spezifikation fordern, eingesetzt werden.

Dieses Produkt eignet sich hervorragend zur Sortenoptimierung in PKW-Werkstätten und bei Betreiben von kleineren und größeren PKW-Fuhrparks wie zum Beispiel: Taxiunternehmen, Autovermietung, Firmenfuhrpark, etc.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte bei 15 °C	cm ³	0,849
Viskosität 40°C	mm ² /s	71,1
Viskosität 100°C	mm ² /s	11,6
Viskositätsindex		155
Pourpoint	°C	-42
Flammpunkt (COC)	°C	210

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

ACEA C3

Leistungsvermögen

VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Ford M2C917-A