

Ficha de Producto



COREXX



Descripción

Cable de conexión COREXX

Cable en espiral de 7 polos, 24 V, ABS / EBS, enchufe de plástico

Para conexiones eléctricas entre vehículos de tracción y remolques en el sector de los vehículos industriales. Bobina eléctrica, material: poliuretano (PU), Ø exterior: 68 mm, número de vueltas: 23, hilo interior 100 % cobre, resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C, norma: ISO 7638, prueba de inflamabilidad según UL 94, **Longitud de trabajo: 3500 mm**

Número de artículo: 733711A4

Número original: 733711A4

EAN: 104044407303

EVP: **141,61 €**

Datos técnicos

Versión	Elementos de conexión eléctricos
Características	Flexible, resistente al frío y el calor
Color principal	Negro
Color secundario	Rojo
Sección transversal del cable	2x 2,5mm ² + 5x 1,5mm ² mm ²
Longitud	3,5 m
Material 1	Poliuretano (PU)
Material 2	Cobre
Peso	1,700 kg
Consumo de corriente voltios	24,0 V
Margen de temperatura hasta	90 °C
Margen de temperatura desde	-40 °C
Tipo	7 polos
Variante	Cable de conexión, multifilar