

PETEC "AQUA"



Descrizione

Protezione dalle schegge di pietra PETEC "AQUA"

Protezione contro i sassi e della protezione del sottoscocca a base d'acqua, sovraverniciabile

Protegge i componenti riparati e della carrozzeria dalla ruggine e dai sassi. Protezione del sottoscocca traspirante, adatta anche per applicazioni su legno nel settore delle roulotte. Ottima adesione su molte superfici. Forma una pellicola protettiva elastica, strutturata e compatta con effetto antirumore. Non forma filamenti né gocciola. Struttura resistente all'abrasione, ad asciugatura rapida e levigabile. Non diventa fragile né si screpola e aderisce anche a temperature elevate. Resistente all'acqua, alla nebbia salina, all'Olio, nonché ad acidi e basi leggeri. Serve anche a ripristinare la struttura OEM. Ecologico e privo di solventi. Indurimento: 2 ore a 500 µm, resistenza alla temperatura: da -30 a +140 °C.

Applicazione: Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare con pistola UBS a una distanza di circa 25 cm sulla superficie inossidabile, pulita, asciutta e sgrassata. Una volta completamente asciutto, è possibile applicare una mano di vernice. Le vernici a base di solventi e altri prodotti possono impedire o compromettere l'indurimento. In caso di strati più spessi, si consiglia di lasciare asciugare il prodotto tra una mano e l'altra. Rischio di autoossidazione nelle leghe. Per garantire l'idoneità del prodotto all'applicazione desiderata, si raccomanda in ogni caso di effettuare prove preliminari. Non applicare sul sistema di freno e di scarico, sulla lamiera termica o su parti in gomma., **Preso da 1 l**, grigio scuro

Numero articolo:	40902637
Numero originale:	73710
EAN:	4013558737102
EVP:	40,35 €

Dati tecnici

Versione	Protezione dalle schegge di pietra
Larghezza	8,0 cm
Larghezza	80,0 mm
Caratteristiche	a base di acqua, ad asciugatura rapida, sovraverniciabile, antigocciolamento, adesivi, resistenti alla temperatura, resistente agli spruzzi d'acqua, resistente all'acqua salata
Ambito di impiego	Veicolo, Camion, Veicolo commerciale, Agricoltura, Marine, Macchine per l'edilizia
Numero colore	dunkelgrau
Colore principale	grigio
Tipo di fusto	Bocchetta di aspirazione
Altezza	25,0 cm
Contenuto	1000 ml
Lunghezza	80,0 mm
Lunghezza	8,0 cm