Produktdatenblatt

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 5" (#1)



Website

https://www.victoria-bikes.com

Artikelnummer:	02920239
Originalnummer:	BK25HV0200
EAN:	4251971150805
EVP:	**5199,00 €**

Beschreibung

Die goldene Mitte der MANOC Premium-Trekking-Serie mit Nabenschaltung macht das MANOC 5. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 5 idealer Alltags- und Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.

Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist.

Das smarte Bosch System liefert mit dem "Performance CX" Antrieb und dem kapazitätsstärksten "PowerTube 750" Akku das Maximum des derzeit Möglichen. Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Diese Infos können weitere Apps beispielsweise ideal zum Navigieren nutzen.

Dank der stufenlos schaltbaren Enviolo Nabenschaltung und dem Riemen sind die Wartungsarbeiten hier auf das absolute Minimum reduziert. Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg ebenfalls viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und dennoch rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben.

,

Technische Daten

Akkukapazität	750,0 Wh
Ausstattung	Federgabel, Rahmenschloss, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche
Farbbezeichnung	illusion green
Hauptfarbe	grün
Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	Stufenlos
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	50 cm
Gewicht	29,200 kg
Zulässiges Systemgewicht	170 kg
Kettenstrebe	483 mm
Oberrohr	631 mm
Radstand	1189 mm
Reach	431 mm
Sitzrohr	500 mm
Sitzwinkel	72,0 °
Stack	659 mm
Steuerrohr	170 mm
Steuerrohrwinkel	69,0 °