

# Produktdatablad

## QiO Elektrisk kompakt cykel "Compact P8 RBN" (#1)

### Beskrivelse

- 250 W midtmotor og 540,0 Wh batterikapacitet.
- Shimano Nexus 8-trins baggearskitte og kædedrev.
- Fodbremse og hydraulisk skivebremse.
- 20"-hjul.
- Skærme, systembagagebærer, elektronisk skubbehjælp, kædebeskyttelse.
- Aluminiumsramme i lead metal.
- Tilladt systemvægt 180 kg.

,

### Hjemmeside



<https://www.qio-bikes.com>

**Artikel Nummer :** 02652274

**:**

**EAN:** 4251971194700

**EVP:** 3299,00 €

### Tekniske data

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri kapacitet  | 540,0 Wh                                                                      |
| Egenskaber         | System bagagebærer, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme |
| Farvebetegnelse    | lead metal glossy                                                             |
| Hovedfarve         | grå                                                                           |
| Køn                | Unisex                                                                        |
| Gearing            | 8-speed                                                                       |
| Kategori           | Kompakt cykel                                                                 |
| Hjulstørrelse      | 20 "                                                                          |
| Materiale          | Aluminium                                                                     |
| Motoreffekt        | 250 W                                                                         |
| Ramme højde        | 48 cm                                                                         |
| Frepind længde     | 0,0 mm                                                                        |
| Tilladt systemvægt | 180 kg                                                                        |
| Adgangsbredde      | 190 mm                                                                        |
| Adgangshøjde       | 450 mm                                                                        |
| Kædestræber        | 451 mm                                                                        |
| Øverste rør        | 576 mm                                                                        |
| Hjulafstand        | 1108 mm                                                                       |
| Reach              | 408 mm                                                                        |
| Sadelrør           | 480 mm                                                                        |
| Sædevinkel         | 71,0 °                                                                        |
| Stack              | 541 mm                                                                        |
| Hovedrør           | 220 mm                                                                        |
| Hovedrørets vinkel | 71,0 °                                                                        |
| Projektionshøjde   | 450 mm                                                                        |