

Jante CONTEC "Exit"



description

Une jante robuste permettant de monter une roue classique sans pédales pour roues de 27,5 pouces à 32 rayons. Grâce à sa conception à chambre creuse, cette jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et solide. Une fois la roue montée, ces jantes sont adaptées à un poids total de 150 kg maximum. Avec une largeur intérieure de 21 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 35 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Exit est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 03498170

Référence originale: 30002534

EAN: 5604315265892

EVP: 29,95 €

Données techniques

Type	double paroi
Largeur	26,3 cm
Logement du frein	disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour
Compatibilité freins	disque
jante	
ETRTO	21-584
Couleur principale	noir
Pour roue	oui
Hauteur	16,0 cm
Taille de roue	27,5 "
Matériau 1	aluminium
Poids	0,503 kg
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Type de valve	Presta (SV)
Poids admissible du système	150 kg
Trou de rayon	simples
Forme à chambre creuse	symétrique
Hauteur de jante	16 mm
Largeur intérieure de jante	21 mm
Largeur extérieure de la jante	26 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 mm
Couleur des œillets	argent
ERD	570 mm
Tension maximale des rayons	1 200 N
Flanc de frein	non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de jante	Exit

Jante CONTEC "Exit"

