# Scheda prodotto

## TEROSON "MS 9320 SF"




| | |
|---|---|
| **Numero articolo:** | 41407297 |
| **Numero originale:** | 1357960/2486736 |
| **EAN:** | 4058093023112 |
| **EVP:** | **26,70 €** |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Materiale di tenuta/di riparazione |
| Caratteristiche | verniciabili / spatolabili, spruzzabili, senza solventi |
| Ambito di impiego | Metallo, Altro |
| Colore principale | grigio |
| Tipo di fusto | Cartuccia |
| Contenuto | 310 ml |
| Peso | 0,500 kg |

### Descrizione

**Sigillante TEROSON "MS 9320 SF**
**Terostat 9320 SF, polimero MS multifunzionale, spruzzabile e pennellabile, monocomponente, privo di solventi e isocianati.**
Per la riproduzione di cuciture di tenuta a getto piatto e a getto largo con struttura OEM, tra l'altro. Il tempo di formazione della pelle è di 10-20 minuti, la lavorazione è possibile con tutte le attrezzature professionali con asta a pistone a seconda della struttura di spruzzatura desiderata. Indurisce attaccando l'umidità dell'aria per formare un materiale elastico e gommoso con una buona resistenza all'abrasione. I tempi di formazione della pelle e di polimerizzazione dipendono dall'umidità dell'aria e dalla temperatura; il tempo di polimerizzazione dipende anche dallo spessore dello strato.,
**Cartuccia da 310 ml, grigio**

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.