

Beschreibung

Hochleistungsadditiv zur Dämpfung der Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydrostößel. Reinigt Ölbohrungen und Kanäle im Ölkreislauf und sorgt dafür, dass sie wieder optimal arbeiten. Verbessert die Funktion öldruckgefüllter Steuerkettenspanner, wodurch Steuerkettengeräusche reduziert werden können.



Eigenschaften

- dämpft Hydrostößelgeräusche
- reinigt Ventilbohrungen
- verbessert die Schmiereigenschaft des Öls
- Turbo- und Kat-getestet

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Dichte bei 20 °C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 20 °C	1100 mPas

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen.

Hinweis

Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!

Anwendung

Dosinhalt (300 ml) ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warmfahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut verwenden.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	8354 D-E-P
300 ml Dose Blech	1009 D-F-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.