

DPARTS Oplaadstation

Omschrijving

DPARTS-oplaadstation

Mobiele wallbox, 3,6 kW - 16 kW, wandhouder, draagtas

Voor het opladen van een elektrische auto via elk willekeurig stopcontact met wisselstroom en draaistroom. De laadstroom is eenvoudig instelbaar. De draagbare lader is uitgerust met intelligente elektronica en herkent automatisch de gebruikte adapter en de bijbehorende stroombeperking. Het is ook mogelijk om de tijd en de vertraging in te stellen. Het ingebouwde touchscreen geeft u tijdens het laadproces informatie over de huidige laadstatus, laadspanning, stroomsterkte en temperatuur. Een info display geeft aan of het laadproces correct verloopt. Het laadapparaat biedt maximale veiligheid en is beveiligd tegen over- en onderspanning, overbelasting, kortsluiting, oververhitting, blikseminslag en aardlekstroom.

Technische gegevens:

Bedrijfsspanning: 1-fasig 230 V AC $\pm 10\%$ / 3-fasig 380 V AC $\pm 5\%$

Ingangsfrequentie: 47 ~ 63 Hz

Max. uitgangsvermogen: 1-fasig tot 7,4 kW (max. 32 A) / 3-fasig tot 16 kW (max. 24 A)

Stroomverbruik in stand-by: <8 W

Beveiliging tegen: over- en onderspanning, overbelasting, kortsluiting, overtemperatuur, blikseminslag, aardlekstroom (RCMU 30 mA AC + 6 mA DC).

Lengte ingangskabel: 70 cm

Lengte type 2-verbindingkabel: 6 m

Info display: kleuren-LCD / LED-controlelampje

Behuizing: IP66 spatwaterdicht

Opbouw: CE-norm IEC 62752

Bedrijfstemperatuur: -40 tot +70 °C

Afmetingen behuizing: 300 x 66 x 86 mm

Gewicht: 7 kg

Leveringsomvang:

Uni-Mobile EV-oplaadkabel EM016ACCADN

adapter:

CEE rood max. 16 A (driefasig)

CEE rood max. 32 A (driefasig)

CEE Camping max. 16 A (eenfase)

Stekker met aardcontact max. 16 A

Wandmontagehouder

Kabel-wandhouder

Hoogwaardige draagtas, **incl. 4 adapterkabel**

Artikelnummer: 89655307

Origineel nummer: EM016ACCADN

EAN: 4024559264566

EVP: **712,85 €**

Technische gegevens

Soort aansluiting	variabel
Uitvoering	laadapparaat
Breedte	6,6 cm
Hoofdkleur	zwart
Hoogte	8,6 cm
Lengte	30,0 cm
Lengte laadkabel	6000 mm
Lengte voedingskabel	700 mm
Materiaal	kunststof
Temperatuurbereik tot	70 °C
Temperatuurbereik van	-40 °C