Fiche technique du produit

Liquide de refroidissement EUROLUB "READY-MIX UNIVERSAL RTU"

description

Liquide de refroidissement EUROLUB « READY-MIX UNIVERSAL RTU »
Prêt à l'emploi, jusqu'à -37 °C, jaune
Liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol, prêt à l'emploi (RTU). Contient des additifs anticorrosion de haute qualité et offre une protection anticorrosive optimale pour tous les métaux et alliages métalliques utilisés dans le circuit de refroidissement, y compris l'aluminium. Le produit est prémélangé à 50/50 avec de l'eau. Compatible avec tous les liquides de refroidissement présents dans le circuit de refroidissement.
Spécifications / recommandations du fabricant : AFNOR NFR 15-601, ASTM D3306, BMW N600.69.0, BS 6580, PSA B71 5110, CUNA NC 956-16, Ford WSS-M97B44D, B 040 0240, STJLR.651.5003, MB 326.0, MB 326.2, MB 326.3, MB 326.5, MB 326.6, GM 6277M, Renault RX type D, VW TL 774 versions C/D/F/G/J/L, SAE J 1034, Honda Type 2, Saab 6901599.
Remarque : Le produit ne doit pas être dilué davantage avec de l'eau !,
Bouteille de 1 l

Référence d'article:	89406010
Référence originale:	832001
EAN:	4025377832012
EVP:	**8,10 €**

Données techniques

Type	additifs
Partie	système de refroidissement, antigel
Couleur principale	jaune
Protection antigel jusqu'à	-37,0 °C
Type de récipient	bouteille
Contenu	1,0 l
Catégorie	voiture, camion, véhicules utilitaires, voiture ancienne
Type de carburant	essence, diesel, gaz
Poids	1,008 kg
Spécification	G11, G12, G12+, G12++

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.