Fiche technique du produit

Capteur Huf "IntelliSens UVS "

description

Capteur TPMS HUF « IntelliSens UVS »
Universel, 433 MHz, 43 mm
Doit être programmé à l'aide d'un appareil de diagnostic TPMS avant utilisation. **Couple requis :** vis de fixation de la durite : 4 Nm - 35 in-lbs, vis (en option) : 4 Nm - 35 in-lbs, insert de valve : 0,5 Nm - 4 in-lbs

Pour la configuration, vous aurez besoin de l'un des outils suivants : Application Huf IntelliSens / HC1000, Bartec Tech 400, Bartec Tech 500, ATEQ VT-46, ATEQ VT-55, ATEQ VT-56, Tecnomotor TPM-02, **Valve en caoutchouc, noire, #UVS4061** (remplace les références #UVS09S4, #UVS4011, #UVS4021, #UVS4031, #UVS4051)

Référence d'article:	43234368
Référence originale:	73909461
EAN:	4053861032631
EVP:	**45,25 €**

Données techniques

Type	montage
Caractéristiques	universel
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	orange
Longueur	43,0 mm
Matériau	caoutchouc
Variante	capteur

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.