

DEF Anti Crystal Additive Concentrate**Beschrijving**

Asvrije additievencombinatie om storingen in het SCR-systeem van dieselmotoren te voorkomen. Vermindert de vorming van afzettingen in de AdBlue®-tank en het AdBlue®-injectiesysteem. Zorgt voor de fijnste verneveling van de ureumoplossing door de oppervlaktespanning te verminderen. Optimaliseert de retour van AdBlue® in het systeem en minimaliseert zo het risico op AdBlue®-kristallisatie.

**Technische gegevens**

Basis	tenside, improves freezing point
Kleur / uiterlijk	clear, colourless
Dichtheid bij 15 °C	1,042 g/ml
Brekingsgetal bij 20 °C	1,427
Vorm	liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor alle SCR-systemen die werken met 32,5% ureumoplossing (AdBlue®, DEF).

Verwijzing

Gevoelig voor vorst. Bezinksel op kamertemperatuur opschudden!

Gebruik

Voeg 0,25% toe aan de AdBlue®-oplossing (1:400). 25 ml is voldoende voor 10 l AdBlue®. 250 ml is voldoende voor 100 l AdBlue®. 2,5 l is voldoende voor 1000 l AdBlue®. Voor langdurig gebruik. Niet toevoegen aan de brandstof! Bij het toevoegen aan de AdBlue-tank® idealiter na het vulproces toevoegen.

Verpakking

250 ml Doseerfles kunststof	21799 GB-F-D-I-NL-ARAB- DK-S-FIN-N
250 ml Doseerfles kunststof	21898 D-F-NL
2,5 l Jerrycan kunststof	21800 D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.