

Produktdatenblatt



wolf Motoröl "OfficialTech MS-FFE"



Beschreibung

WOLF Motoröl "OfficialTech MS-FFE"

SAE 0W-30, HC-Synthese, **Freigabe:** Jaguar - Land Rover

STJLR.03.5007 **Spezifikationen / Empfehlungen des Herstellers:** ACEA C2, API - SN, Fiat - 9.55535-DS1, Fiat - 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, Honda - SFU, ILSAC - GF-5, Mitsubishi - SFU, Suzuki - SFU, Toyota - SFU, VW - 530 35.

Fest vorgeschrieben für EURO 6 TDCI Duratorq Ford Motoren (ab 2014) mit Abgasnachbehandlung und Turbolader. Der hochmoderne Viskositätsindexverbesserer sorgt für eine hohe Stabilität und damit lange Wechselintervalle. Auch der Einsatz von Biokraftstoffen wurde berücksichtigt. Auch für andere Pkw- Motoren geeignet, für die eine Viskositätsklasse 0W30 und die ACEA C2 Spezifikation benötigt werden.

Hinweis: Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu

Artikelnummer: 89408010

Originalnummer: 1051973

EAN: 5413048357237

EVP: **26,80 €**

Technische Daten

Art des Öls	4-Takt
Einsatzbereich	PKW
Gebindeart	Flasche
Inhalt	1,0 l
Kategorie	Motor
Qualität	HC-Synthese
Gewicht	0,840 kg
Viskosität	0W-30