Fiche technique du produit

Conduite de carburant SWG



Référence d'article:	42634659
Référence originale:	895132575
EAN:	4009146503808
EVP:	**32,50 €**

description

Tuyau de carburant SWG
Avec tressage vulcanisé, type B
Compatible E10, qualité équivalente à celle des équipements d'origine, en caoutchouc synthétique NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), pression de service : 10 bars, pression d'éclatement : 30 bars, température de service continue : jusqu'à 80 °C, température maximale : 90 °C, allongement : 420 %, DIN 73379, noir.
Remarque : Ne convient pas au biodiesel., **3,2 x 7,0 mm** (bobine de 5 m)

Données techniques

Diamètre extérieur	7,0 mm
Pression d'éclatement	30 bar
Caractéristiques	convient pour E10, résistant à la température
Couleur principale	noir
Diamètre intérieur	3,2 mm
Longueur	5,0 m
Matériau	caoutchouc
Matériau 2	coton
Type de tuyau	type B
Plage de température jusqu'à	80 °C
Application / Utilisation	tuyau de carburant

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.