WOLF OFFICIALTECH
0W-30 MS-BFE

29/10/2025
65660

Dieses ACEA C2/C3-Motorenöl basiert auf sorgfältig ausgewählten Grundölen von höchster Qualität. Die spezielle Formulierung wurde exakt auf die Anforderungen der BMW Longlife-19 FE Spezifikation abgestimmt. Es ist angepasst, um den Anforderungen der neuesten Technologien und hoch entwickelten Turbomotoren zu erfüllen, die Hochleistung und niedrige Viskosität erfordern.

ANWENDUNGEN

Dieses ACEA C2/C3- und API SP-Motorenöl wurde speziell für die BMW Longlife-19 FE Motorenöl-Spezifikation entwickelt.
Durch die Spezifikation ACEA C2 eignet es sich für den Einsatz in mehreren Fahrzeugtypen. Es ist die optimale Formulierung für die Fahrzeuge von heute, mit außergewöhnlicher Filmstärke für höhere Filmstabilität und mit niedrigerer Reibung. Dadurch steigen Kraftstoffeffizienz und Zuverlässigkeit.

MERKMALE

Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Kraftstoffverbrauch: Hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO2-Emissionen.
Umfassender Motorschutz: Hält den Motor leistungsstark und sauber.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SP
BMW	LONGLIFE-04
BMW	LONGLIFE-12FE
BMW	LONGLIFE-19 FE
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
MB	226.5
MB	229.31
MB	229.51
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8419
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.91
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.15
Viskositätsindex	ASTM D2270		181
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	0
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.8
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV