

# Produktdatenblatt

## VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Manoc 4" (#1)



### Beschreibung

Das Kettenschaltungsmodell eignet sich bestens, um auf mittellange bis lange Touren durchzustarten. Das smarte Bosch System liefert mit dem Performance CX Antrieb souveräne Unterstützung und bietet mit dem "PowerTube 625" Akku genug Kapazität, um bei entsprechenden Bedingungen aus dem MANOC 4 einen Langstreckentourer zu machen.

Weiterführende Informationen, die das "Kiox 300" Farbdisplay nicht liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone übermittelt werden. Weitere Apps, wie Komoot oder Strava, ziehen die Infos dann zur Navigation und Tourenplanung heran.

Die luftgefederte Gabel bietet mit ihren 80 mm Federweg viel Komfort und dämpft weg, was die breiten und rollwiderstandsarmen Reifen an Fahrbahnunebenheiten weitergeben.

Die zehn Gänge stammen aus einem Shimano "Deore" Schaltwerk. Dieses sowie Kette und Kassette entstammen der Linkglide Serie und sind rund drei Mal so verschleißfest und komfortabel wie eine Hyperglide-Version.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 170 kg ist das MANOC 4 idealer Tourenbegleiter und kann dank des MIK Gepäckträgersystems Packtaschen und Co. fest an sich binden, ohne dass diese bei der Fahrt verrutschen.

Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen wie bei der Entnahme nach unten überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am MANOC, da es schlicht komfortabler ist.

### Website



<https://www.victoria-bikes.com>

**Artikelnummer:** 02920224

**Originalnummer:** 4251971150737

**EAN:** 4251971150737

**EVP:** 4199,00 €

### Technische Daten

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Akkukapazität            | 625,0 Wh                                                                          |
| Ausstattung              | Federgabel, Rahmenschloss, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
| Farbbezeichnung          | flipflop petrol                                                                   |
| Hauptfarbe               | grün                                                                              |
| Nebenfarbe               | schwarz                                                                           |
| Gabelfederweg            | 80 mm                                                                             |
| Geschlecht               | Herren                                                                            |
| Gänge                    | 10-Gang                                                                           |
| Kategorie                | Trekkingrad                                                                       |
| Lauftradgröße            | 28 "                                                                              |
| Material 1               | Aluminium                                                                         |
| Motorleistung            | 250 W                                                                             |
| Rahmenhöhe               | 50 cm                                                                             |
| Gewicht                  | 29,200 kg                                                                         |
| Zulässiges Systemgewicht | 170 kg                                                                            |
| Kettenstrebe             | 483 mm                                                                            |
| Oberrohr                 | 631 mm                                                                            |
| Radstand                 | 1189 mm                                                                           |
| Reach                    | 431 mm                                                                            |
| Sitzrohr                 | 500 mm                                                                            |
| Sitzwinkel               | 72,0 °                                                                            |
| Stack                    | 659 mm                                                                            |
| Steuerrohr               | 170 mm                                                                            |
| Steuerrohrwinkel         | 69,0 °                                                                            |