

Scheda prodotto



wolf "OfficialTech C2/C3 EXTRA"



Descrizione

olio motore WOLF "OfficialTech C2/C3 EXTRA"

SAE 5W-30, sintetico HC, **Omologazioni:** BMW Longlife-04, GM dexos2, MB 229.51, MB 229.52, VW 50500, VW 50501 **Specifiche / Raccomandazioni del produttore:** ACEA C2, ACEA C3, API SN, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C917-A, Hyundai SFU, Iveco 18-1811 Classe SC1, Kia SFU, MB 226.52, MB 229.31, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Opel OV 040 1547 D30, Renault RN17 Level.

Questo olio motore può essere utilizzato in sistemi con o senza post-trattamento dei gas di scarico, nei quali sono richiesti oli motore C2 o C3. Inoltre, questo olio motore soddisfa la specifica Renault RN 17. Ciò significa che è possibile utilizzare questo lubrificante laddove in precedenza erano richiesti gli oli RN0700 e RN0710 e che è possibile utilizzare questo olio motore per la manutenzione di diversi modelli Dacia e Renault.

Nota: È necessario attenersi alle istruzioni d'uso dei costruttori di autoveicoli e motori., **Bottiglia da 1 l**

Numero articolo:	89408841
Numero originale:	1055999
EAN:	5413048012334
EVP:	28,15 €

Dati tecnici

Tipo di olio	a 4 tempi
Ambito di impiego	Autovettura
Tipo di fusto	Bottiglia
Contenuto	1,0 l
Categoria	Motore
Qualità	Sintesi HC
Peso	0,852 kg
Viscosità	5W-30