Fiche technique du produit

Connecteur thermorétractable HELLA



Référence d'article:	24525222
Référence originale:	8KW 744 890-013
EAN:	4082300257007
EVP:	**1,25 €**

Données techniques

Type	raccord de câble/ cosse
Couleur principale	transparent
Section de câble	2x 0,3 - 0,8 mm²
Matériau	polychlorure de vinyle (PVC)
Variante	connecteurs de soudure/ thermorétractable

description

Connecteurs thermorétractables HELLA
Manchon à souder CWT, pour durites sensibles à la température, pour lesquelles le soudage n'est pas possible.
Se rétrécit à l'aide d'un pistolet à air chaud, mais de préférence avec le réflecteur. La bague en étain à souder intégrée fond alors et la gaine thermorétractable pourvue de colle se lie à l'isolation du câble. Après le chauffage, la connexion est soudée, isolée, étanche et mécaniquement déchargée. Convient comme connexion de haute qualité pour les lignes individuelles ou pour la mise à la terre des blindages de lignes coaxiales.
Remarque : Unité d'emballage (UE) : 50 pièces dans un sachet, Unité de vente (UV) : 1 sachet à 50 pièces, Indication de prix : par pièce, **Section : 2 x 0,3 - 0,8 mm²,** isolation max. : 1,7 mm, transparent

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.