Fiche technique du produit

Câble de frein CONTEC "Stop"



Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:	03079001
Référence originale:	W7138
EAN:	4250311341118
EVP:	**3,95 €**

description

Un bon glissement pour une performance de freinage élevée
Des câbles de frein en bon état sont synonymes d'une bonne réactivité et d'un bon dosage des freins V-brake, Cantilever et à tirage latéral. C'est pourquoi il faut également veiller à la qualité des câbles de frein lors de la révision des freins.

Le câble de frein intérieur CONTEC "Stop" en acier galvanisé avec PreLube est particulièrement glissant et insensible à la corrosion due à l'humidité. Le câble intérieur universel est équipé d'un mamelon en forme de poire et d'un mamelon en forme de tonneau ou de cylindre. Avec un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 2 m, il convient à tous les systèmes de freinage à câble courants.

La livraison comprend également un embout de câble qu'il suffit d'enfoncer et de comprimer sur l'extrémité coupée du câble de frein. Cela permet de prévenir efficacement les blessures et l'effilochage de l'extrémité du câble.

En raison de son utilisation universelle pour tous les freins courants et de ses bonnes propriétés de glissement ainsi que de sa résistance à la corrosion, le câble de frein intérieur "Stop" de CONTEC ne devrait manquer dans aucune trousse à outils.

Données techniques

Type	Frein
diamètre	1,5 mm
Couleur principale	argent
Matériau	acier
Poids	0,027 kg
Câble	2000 mm

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.