

PETEC tætningsmasse



Beskrivelse

PETEC tætningsmasse

Silikonefugemasse til høje temperaturer, einkomponent, permanent elastisk, polysiloxanbaseret, acetathærdende

Til universelle anvendelser i temperaturlastede områder som motor, karosseri, varme- og anlægskonstruktion, klimateknik og meget mere. Permanent tætning af metaldele (aluminium, støbejern, stål osv.), plast, glas, keramik og træ som f.eks. oliekar, ventildæksler, vand- og oliepumper, tandhjulsdæksler, differentialtætninger, batterikasser, forlygter, baglygter, beskyttelseshuse, termostathuse, oliekar til gearkasser, gearhuse, tandhjulsdæksler, drivaksdæksler osv. Erstatte faste pakninger, er permanent elastisk, formstabil, bygger bro over store tætningsspalter, udfylder huller, ruhed og uregelmæssigheder, er UV-beständig, klimabeständig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie, mange kemikalier og, i begrænset omfang, brændstof.

Egenskaber: Dimensionsstabil, overbygger store tætningsspalter og udfylder spalter, ujævnheder og uregelmæssigheder. Kan tilpasses enhver form, UV-beständig, klimabeständig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, fedt, opløsningsmidler, kulbrinter og meget mere.

Tekniske data: Hærdningssystem: luftfugtighed, arbejdstid/huddannelse: efter 5 - 10 min, opstart: efter ca. 60 min, hærdning (ved +22° C): ca. 1 mm på 5 timer, arbejdstemperatur: +5° C til +35° C., **"Matic", sort, temperaturbestandig fra -40 til +250 °C**
200 ml automatisk dåse

Artikel Nummer : 41412594

Originalnummer: 97720

EAN: 4013558977201

EVP: **29,10 €**

Tekniske data

Version	Tætnings-/reparationsmateriale
Egenskaber	uden opløsningsmidler, UV-beständig, temperaturbestandig
Anvendelsesområde	Glas, Metal, Plast, Træ, Keramik
Hovedfarve	sort
Container Type	Automatisk dåse
Indhold	200 ml
Vægt	0,244 kg
Temperaturområde op til	250 °C
Temperaturområde fra	-40 °C