

Fiche technique du produit



Chargeur DPARTS "PRO POWER"

description

Chargeur DPARTS « PRO POWER »

Boîtier mural CA, 11 / 22 kW, 16 / 32 A, câble de type 2

Ce chargeur triphasé, équipé d'un câble de charge de type 2 de 7,5 m, vous permet de recharger vos véhicules électriques rapidement et en toute sécurité. Son système de commande intelligent dispose de nombreuses interfaces de communication permettant de le piloter via un backend. Grâce au modem mobile, la transmission sécurisée de données via EDGE, 3G ou LTE / 4G est possible avec une carte SIM compatible. Plusieurs bornes de recharge peuvent être interconnectées via le système local de gestion de charge afin de répartir l'électricité disponible. La borne de recharge est équipée d'un compteur d'énergie intégré (MID) permettant une facturation inviolable et précise au kilowattheure près. La borne de recharge dispose d'un lecteur de cartes RFID. Le capteur de courant différentiel (RCMU) intégré, sensible à tous les courants, protège contre les courants de défaut pendant une recharge. L'écran couleur de 4,3 pouces vous informe, pendant la recharge, de l'état actuel de la recharge, de la tension de recharge, du courant et de la puissance. Une bande LED indique l'état de la Wallbox et vous informe du bon déroulement de la recharge. Votre véhicule est parfaitement protégé contre les surtensions et les sous-tensions, les courants de défaut, les courts-circuits et les températures élevées. Le verrou de sécurité intégré à l'arrière de la Wallbox permet un montage facile et protège contre le vol. Le chargeur pour véhicules électriques est livré avec le tableau de bord bechaged. Une fois l'enregistrement effectué, le chargeur peut être facilement contrôlé et géré via le tableau de bord central, y compris via l'application. Le tableau de bord bechaged comprend un aperçu du chargeur et des utilisateurs, ainsi que des analyses graphiques des processus de recharge. Les transactions effectuées peuvent être exportées à des fins de reporting. Une gestion simple de la charge permet de limiter la quantité d'électricité fournie par le chargeur. D'autres fonctionnalités, telles que les services de facturation, peuvent être activées via les services à valeur ajoutée du tableau de bord bechaged.

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 400 V CA $\pm$ 10 %, 50-60 Hz
Courant de service (11 kW / 22 kW) : 16 A / 32 A
Puissance de sortie max. (11 kW) : monophasé 16 A jusqu'à 3,7 kW / biphasé 16 A jusqu'à 7,4 kW / triphasé 16 A jusqu'à 11 kW
Puissance de sortie maximale (22 kW) : monophasé 32 A jusqu'à 7,4 kW / biphasé 32 A jusqu'à 14,7 kW / triphasé 32 A jusqu'à 22 kW
Prise de recharge : type 2, longueur de câble 7,5 m
Gestion locale de la charge
Indicateur : écran LCD 4,3 pouces, bande LED
Mode de phase : 3 phases + N + PE
Interfaces : RS-485, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz)
Modem cellulaire intégré (EDGE / 3G / LTE)
Connexion au backend : norme OCPP 1.6-J (WS & WSS)
Prise en charge Modbus TCP
Compteur d'énergie intégré (MID)
Lecteur de cartes RFID intégré
Sécurité : capteur de courant différentiel sensible à tous les courants (RCMU), touche d'arrêt d'urgence, surchauffe, surtension/sous-tension, surintensité, protection contre les défauts à la terre
Température de fonctionnement : de -30 à +55 °C
Boîtier : IP54 + IK10, protégé contre les projections d'eau
Dimensions (H x L x P) : 435 x 270 x 140
Poids (11 kW / 22 kW) : 10 / 11 kg, **11 kW**

Référence d'article:

89655304

Référence originale:

EMN011AC1GMNB

EAN:

4024559265297

EVP:

950,85 €

Données techniques

Type de connexion	variable
Type	chargeur
Largeur	27,0 cm
Caractéristiques	protection de surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, circuit protecteur
Tension d'entrée (Hz) jusqu'à	60 Hz
Tension d'entrée (Hz) de	50 Hz
Couleur principale	noir
Hauteur	14,0 cm
Longueur	43,5 cm
Longueur du câble de charge	7500 mm
Matériau	acier
Matériau 2	plastique
Type de protection	IP54
Plage de température jusqu'à	55 °C
Plage de température de	-30 °C