

Scheda prodotto



SWG



Descrizione

Tubo del carburante SWG

Gomma esterna con rinforzo tessile, forma A1

Tubo del carburante conforme alla norma DIN 73379, nero, in bobina in scatola di cartone o in busta di plastica, diversi diametri e lunghezze.

Conforme alla qualità OEM, resistente all'E10, pressione di esercizio: 10 bar, pressione di scoppio: 30 bar, allungamento: 250 %, resistenza termica: da -35 °C a 110 °C.

Nota: Non adatto al biodiesel!, **12,0 x 19,0 mm** (1 pezzo da 0,5 m in busta)

Numero articolo: 4261XVV1

Numero originale: 8952123585

EAN: 4009146599375

EVP: **15,75 €**

Dati tecnici

Diametro esterno	19,0 mm
Pressione di scoppio	30 bar
Caratteristiche	Adatti per E10, con inserto in tessuto, resistenti alla temperatura
Colore principale	nero
Diametro interno	12,0 mm
Lunghezza	0,5 m
Materiale 1	Gomma
Materiale 2	Cotone
Versione tubo flessibile	Tipo A1
Intervallo di temperatura fino a	110 °C
Intervallo di temperatura da	-35 °C
Utilizzo	Tubo del carburante