Ficha de Producto

Cable de freno interior CONTEC "Stop"



Sitio web

https://www.contec-parts.com

Número de artículo:	03079001
Número original:	W7138
EAN:	4250311341118
EVP:	**3,95 €**

Descripción

Buenas propiedades de deslizamiento para un alto rendimiento de frenado
Cables de freno intactos significan un buen comportamiento de respuesta y modulación de los frenos V-Brake, cantilever y Freno de tiro lateral. Por este motivo, también se debe prestar atención a la calidad de los cables de freno al revisar los frenos.

El Cable de freno interior CONTEC "Stop" de acero galvanizado con PreLube es especialmente liso e insensible a la corrosión causada por la humedad. El Cable interior universal está equipado con una boquilla de pera y una boquilla de barril o de rodillo y, con un diámetro de 1,5 mm y una longitud de 2 m, es apto para todos los sistemas de freno de cable estándar.

El volumen de suministro también incluye un casquillo terminal, que simplemente se coloca en el extremo cortado del cable de freno y se presiona. De este modo se evitan eficazmente las lesiones y el deshilachado del extremo del cable.

El Cable de freno interior CONTEC "Stop" no debería faltar en ninguna caja de herramientas gracias a su uso universal para todos los frenos habituales, así como a sus buenas propiedades de deslizamiento y resistencia a la corrosión.

Datos técnicos

Versión	Freno
Diámetro	1,5 mm
Color principal	Plata
Material	Acero
Peso	0,027 kg
Cable	2000 mm

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 18.11.2026