Fiche technique du produit

Prise HELLA



Référence d'article:	24802779
Référence originale:	8JB 005 949-011
EAN:	4082300045994
EVP:	**41,55 €**

description

Prise de courant HELLA
13 pôles, 12 V, selon ISO 11 446, avec couvercle et fermeture à baïonnette
Version en plastique noir, insert de contact amovible, base en caoutchouc et joint en caoutchouc dans le couvercle, étanchéité selon la classe de protection IP 54K. Pour la transmission de toutes les fonctions d'éclairage et fonctions supplémentaires entre le véhicule tracteur et la remorque avec un seul connecteur. Différentes possibilités de raccordement (à vis ou à fiche plate). Capacité de charge : max. 16 A pour 6 - 24 V (section de câble de 1,5 mm^2) et 25 A pour 6 - 24 V (section de câble de 2,5 mm^2), plage de température admissible : -40 à +85 °C., **13 connexions à vis,** et 1 connexion vissée supplémentaire ainsi qu'un contact de coupure pour le feu antibrouillard arrière sur le chariot moteur

Données techniques

Type	raccords électriques
Couleur principale	noir
Section de câble	1,5 - 2,5 mm^2
Matériau	polychlorure de vinyle (PVC)
Poids	0,130 kg
Courant absorbé Volt	24,0 V
Type	13 pôles
Variante	prise

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.