


Tige de selle télescopique CONTEC "Drop-A-Gogo II"



Site web



<https://www.contec-parts.com>

description

En tant que passionné de VTT et de cyclisme, tu sais qu'un équipement adapté fait toute la différence entre une sortie réussie et une sortie inoubliable. Motivés par le succès de notre première génération de tige de selle télescopique « Drop-A-Gogo », nous avons attentivement pris en compte les retours d'utilisateurs comme toi et sommes désormais fiers de te présenter la « Drop-A-Gogo II ».

Ce nouveau modèle apporte de nombreuses améliorations, telles qu'une plus grande rigidité pour un contrôle encore meilleur et une plage de réglage étendue pouvant atteindre 230 mm.

Bien sûr, tu ne devras pas te passer des fonctionnalités bien connues de notre célèbre Drop-A-Gogo : la Drop-A-Gogo II reste réglable en hauteur en continu à l'aide d'un levier mécanique. Et ce, en quelques secondes, même pendant la sortie. Deux leviers de réglage mécaniques sont fournis : l'un à montage horizontal et l'autre à montage vertical. Ce dernier est compatible avec le système CONTEC G-Link.

Bon à savoir :

- Compatibilité avec le système CONTEC G-Link : les accessoires et les poignées équipés de l'interface G-Link peuvent être connectés directement entre eux. Dans ce cas, le levier du Drop-A-Gogo II se rapproche de la main, ce qui améliore l'ergonomie et confère un aspect plus épuré.
- Matériaux résistants : le « Drop-A-Gogo II » se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Vous pouvez ainsi être sûr qu'il résistera aux conditions les plus difficiles, que ce soit sur un vélo « classique » ou un vélo électrique.
- Plage de réglage personnalisable : les adaptateurs de réduction fournis te permettent de régler individuellement la plage de réglage de ta tige de selle de 5, 10 ou 20 mm. Vous pouvez ainsi adapter encore mieux la « Drop-A-Gogo II » à vos besoins.

Matériau et entretien :

La tige de selle télescopique est fabriquée en aluminium 7075, un matériau à la fois léger et robuste. Au total, la Drop-A-Gogo II ne pèse que 540 g (pour un diamètre de 30,9 mm et une plage de réglage de 150 mm) et offre ainsi un équilibre impressionnant entre résistance et légèreté.

Le passage interne des câbles garantit un fonctionnement sans à-coups, quelles que soient les conditions météorologiques, et confère à ton vélo un aspect épuré. Associé au traitement de surface optimisé pour le glissement du plongeur, il t'offre des performances fluides dans toutes les conditions.

Sa longue durée de vie est assurée non seulement par des joints résistants à la poussière et à l'eau, mais aussi par une cartouche remplaçable nécessitant peu d'entretien, ainsi que par un traitement de surface anti-rayures de tous les éléments tubulaires.

Le serrage de selle est compatible avec les haubans ronds et ovales (7 x 9 mm, 7 x 9,3 mm, 7 x 10 mm).

Référence d'article:	03280962
Référence originale:	PM-DP-21234,9L360D10
EAN:	4251971149205
EVP:	249,95 €

Données techniques

Type	tige de selle télescopique
diamètre	34,9 mm
Poids max. du cycliste	120 kg
Couleur principale	noir
Longueur	360,0 mm
Matériau 1	aluminium
Poids	0,688 kg
Plage de réglage	100 mm

Tige de selle télescopique CONTEC "Drop-A-Gogo II"

