# Fiche technique du produit

## Moyeu à vitesses intégrées enviolo "Heavy Duty"




| | |
|---|---|
| **Référence d'article:** | 03457257 |
| **Référence originale:** | CVP-HD-SA-36-DC-OE-1 |
| **EAN:** | 0817088023650 |
| **EVP:** | **612,19 €** |

### description

**Moyeu à vitesses intégrées "Heavy Duty" ENVIOLO**
**Roue libre, noir mat**
Moyeu sans entretien, fonctionnement presque silencieux, permet de changer de vitesse en continu même sous charge. Sur la version HD, le cale de levage à 6 trous est toujours fixe et ne peut pas être remplacé. Pour SA (solid axle 135 mm, MA modular axle 148 mm).
Disponibles en option : accessoires de moyeu (bagues à cliquet, écrous d'axe, rondelles à ergots et mode d'emploi) (0.345.271/1), interface de moyeu avec accessoires (0.345.297/6), adaptateur pour frein à disques (0.345.266/1), adaptateur pour frein à rouleaux (0.345.267/9), **36 trous, (SA), (Mod. 24, système de fermeture nouveau)**

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Axe | axe plein |
| Montage | roue arrière |
| Modèle | à vitesses intégrées |
| Logement du frein | disque, 6 trous |
| Largeur de montage | 135 mm |
| Couleur principale | noir |
| Pour roue | premium |
| Taille de roue appropriée | 20, 24, 26, 27,5, 28, 29 " |
| Appartenance au groupe | HD (Heavy Duty) |
| Type de roulement | roulement industriel |
| Configurateur de roues | convient pour vélo électrique |
| Variation | roue libre |
| Matériau du corps du moyeu | Aluminium |
| Type de rayon | Coudure en J |
| Diamètre du trou de rayon | pour 2,00 et 2,34 mm |
| Vitesses | Variateur continu |
| Flanc de frein | oui, non |
| Nombre de trous de rayons | 36 trous |
| Modèle de moyeu | Heavy Duty |

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

**Date de génération: 31.08.2026**