

Ficha de Producto



Batería BS-BATTERY "BTX7L / BTX7L-BS"



Descripción

Batería BS-BATTERY "BTX7L / BTX7L-BS"

ETN: 506 014 005

DIN: 50614, **MTF** sin mantenimiento

Coloque el paquete de ácido suministrado después de haber limpiado la tira adhesiva y deje que penetre uniformemente en todas las celdas. Deje reposar durante unas 1-2 horas y, a continuación, presione firmemente la tira de sellado en su sitio. Una vez llena, la batería queda sellada y no es necesario ningún otro mantenimiento.

Precaución Para baterías de 12 V, puede ser necesario recargarlas. No abra ni taladre nunca estas baterías selladas (MTF), ni tampoco limpiador.

Número de artículo:	05379946
Número original:	300620
EAN:	3661451001205
EVP:	43,42 €

Datos técnicos

Versión	sin necesidad de mantenimiento, con paquete de ácido
Anchura	70,0 mm
Ámbito de aplicación	Motocicletas
Energía	76,80 Wh
Purga de aire	interno
Cantidad de llenado	0,3 l
Altura	130,0 mm
Corriente de arranque en frío CCA (EN)	100 A
Capacidad 10 h	6,0 Ah
Capacidad 20 h	6,3 Ah
Longitud	113,0 mm
Polo negativo	delantero izquierdo
Polo positivo	delantero derecho
Peso	2,405 kg
Tensión	12 V
Atornilladura	M5