

DPARTS ladestation

Beskrivelse

DPARTS-ladestation

Mobil wallbox, 3,6 kW – 16 kW, vægholder, bæretaske

Til opladning af et el-køretøj fra enhver stikdåse med vekselstrøm og trefaset strøm. Opladningsstrømmen kan nemt indstilles. Den bærbare oplader er udstyret med intelligent elektronik og genkender automatisk den anvendte adapter og den tilhørende strømbegrænsning. Det er også muligt at indstille tid og forsinkelse. Den indbyggede touchscreen-skærm informerer dig under opladningen om den aktuelle opladningstilstand, opladningsspænding, strøm og temperatur. En LED-indikator viser, at opladningen forløber korrekt. Opladeren tilbyder maksimal sikkerhed og er beskyttet mod over- og underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur, lynnedslag og fejlstrøm.

Tekniske data:

Driftsspænding: 1-faset 230 V AC $\pm 10\%$ / 3-faset 380 V AC $\pm 5\%$

Indgangsfrekvens: 47 ~ 63 Hz

Maks. udgangseffekt: 1-faset op til 7,4 kW (maks. 32 A) / 3-faset op til 16 kW (maks. 24 A)

Strømforbrug i standby: <8 W

Beskyttelse mod: Over- og underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur, lynnedslag, fejlstrøm (RCMU 30 mA AC + 6 mA DC).

Indgangskablens længde: 70 cm

Længde på type 2-tilslutningskabel: 6 m

Indikator: Farve-LCD / LED-kontrollampe

Hus: IP66 sprøjtandsbeskyttet

Konstruktion: CE-standard IEC 62752

Driftstemperatur: -40 til +70 °C

Husets dimensioner: 300 x 66 x 86 mm

Vægt: 7 kg

Leveringsomfang:

Uni-Mobile EV-ladekabel EM016ACCADN

adapter:

CEE rød, maks. 16 A (trefaset)

CEE rød, maks. 32 A (trefaset)

CEE Camping, maks. 16 A (en fase)

Stik med jordkontakt, maks. 16 A

Vægmonteringsbeslag

Kabel-vægholder

Høj kvalitets bæretaske, **inkl. 4 adapterkabel**

Artikel Nummer :

89655307

Originalnummer:

EM016ACCADN

EAN:

4024559264566

EVP:

712,85 €

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	6,6 cm
Hovedfarve	sort
Højde	8,6 cm
Længde	30,0 cm
Ladekabel længde	6000 mm
Strømkabel længde	700 mm
Materiale	Syntetisk materiale
Temperaturområde op til	70 °C
Temperaturområde fra	-40 °C