

# Fiche technique du produit



## Vélo compact électrique "EINS AP-8" (#1)Qio



### description

Si tu souhaites enrichir ton quotidien avec un vélo électrique, le "EINS AP-8" de Qio est le choix parfait. Ce vélo électrique compact convainc par sa taille peu encombrante et son système Bosch intelligent (BES3). Le présentoir "Purion 200" fournit toutes les informations importantes en un coup d'œil. Le poids maximal du cycliste est de 120 kg.

Pratique et confortable : le "EINS AP-8" dispose d'un accès bas avec poignée de transport, de blocages rapides sans outils pour la selle et le cintre ainsi que d'un porte-bagages système MIK HD. Avec ses roues de 20", il se manœuvre avec agilité en ville.

Le moteur Bosch "Active Line Plus" assiste jusqu'à 25 km/h, entraîné par un "PowerPack" de 400 Wh. La batterie se retire et se recharge facilement. La vitesse au moyeu Shimano "Nexus" à 8 vitesses nécessite peu d'entretien.

Grâce au phare avant LED lumineux et au feu arrière intégré au porte-bagage avec fonction stop, tu peux rouler en toute sécurité le soir. La potence peut être tournée à 90° et les pédales rabattues - parfait pour gagner de la place.

### Site web



<https://www.qio-bikes.com>

**Référence d'article:** 02652004

**Référence originale:** 01723691

**EAN:** 4251971163478

**EVP:** **3299,00 €**

### Données techniques

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de batterie                | 400,0 Wh                                                                          |
| Équipement                          | porte-bagage, cadre bas, pare-chaîne, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Désignation de couleur du fabricant | light olive matt                                                                  |
| Couleur principale                  | vert                                                                              |
| Sexe                                | unisexe                                                                           |
| Vitesses                            | 8 vitesses                                                                        |
| Catégorie                           | vélo compact                                                                      |
| Taille de roue                      | 20 "                                                                              |
| Matériau 1                          | aluminium                                                                         |
| Puissance du moteur                 | 250 W                                                                             |
| Hauteur du cadre                    | 48 cm                                                                             |
| Poids                               | 26,400 kg                                                                         |
| Longueur de potence                 | 70,0 mm                                                                           |
| Poids admissible du système         | 180 kg                                                                            |
| Largeur d'enjambement               | 190 mm                                                                            |
| Hauteur d'enjambement               | 182 mm                                                                            |
| Base                                | 451 mm                                                                            |
| Tube supérieur                      | 576 mm                                                                            |
| Empattement                         | 1108 mm                                                                           |
| Profondeur                          | 408 mm                                                                            |
| Tube de la selle                    | 48 mm                                                                             |
| Angle d'assise                      | 70,5 °                                                                            |
| Stack                               | 541 mm                                                                            |
| Tube de direction                   | 220 mm                                                                            |
| Angle du tube de direction          | 71,0 °                                                                            |