Fiche technique du produit

Chargeur DPARTS



Référence d'article:	89655307
Référence originale:	EM016ACCADN
EAN:	4024559264566
EVP:	**712,85 €**

Données techniques

Type de connexion	variable
Type	chargeur
Largeur	6,6 cm
Couleur principale	noir
Hauteur	8,6 cm
Longueur	30,0 cm
Longueur du câble de charge	6000 mm
Longueur du câble d'alimentation	700 mm
Matériau	plastique
Plage de température jusqu'à	70 °C
Plage de température de	-40 °C

description

Chargeur DPARTS
Boîtier mural mobile, 3,6 kW - 16 kW, support mural, sac
Pour recharger un véhicule électrique sur n'importe quelle prise de courant, en courant alternatif ou triphasé. Le courant de recharge est facilement réglable. Ce chargeur portable est équipé d'un système électronique intelligent qui détecte automatiquement l'adaptateur utilisé et la limitation de courant correspondante. Il est également possible de régler la durée et le délai de charge. L'écran tactile intégré vous informe, pendant le processus de charge, de l'état actuel de la charge, de la tension, du courant et de la température. Un indicateur LED vous indique que la charge se déroule correctement. Le chargeur offre une sécurité maximale et est protégé contre les surtensions et les sous-tensions, les surcharges, les courts-circuits, les surchauffes, la foudre et les courants de défaut.

Caractéristiques techniques :
Tension de service : monophasée 230 V CA ±10 % / triphasée 380 V CA ±5 %
Fréquence d'entrée : 47 ~ 63 Hz
Puissance de sortie max. : monophasé jusqu'à 7,4 kW (max. 32 A) / triphasé jusqu'à 16 kW (max. 24 A)
Consommation en veille : < 8 W
Protection contre : surtension et sous-tension, surcharge, court-circuit, surchauffe, foudre, courant de défaut (RCMU 30 mA CA + 6 mA CC).
Longueur du câble d'alimentation : 70 cm
Longueur du câble de raccordement de type 2 : 6 m
Indicateur : écran LCD couleur / témoin lumineux LED
Boîtier : IP66, protégé contre les projections d'eau
Conformité : norme CE IEC 62752
Température de fonctionnement : de -40 à +70 °C
Dimensions du boîtier : 300 x 66 x 86 mm
Poids : 7 kg

Contenu de la livraison :
Câble de charge pour véhicules électriques Uni-Mobile EM016ACCADN
adaptateur:
CEE rouge max. 16 A (triphasé)
CEE rouge, max. 32 A (triphasé)
CEE Camping max. 16 A (monophasé)
Connecteur avec prise de terre, max. 16 A
Support de montage mural
Support mural pour câble
Sac de transport haut de gamme, **avec 4 câbles adaptateurs**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 28.10.2026