

Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal
EAN	4026736036157

Eigenschaften

Pol-Anzahl	3 -polig
Spannung von [V]	6 V
Spannung bis [V]	24 V
Belastbarkeit bei 24V	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)
DIN/ISO	9680
Anschlussgewinde	PG16
Material	Kunststoff
Schutzart (IP-Code)	IP 54
Montageart	Flachsteckanschluss
Steckbreite [mm]	6,3 mm
Anschluss/Klemme	mit Kabelverschraubung
SVHC	Keine SVHC Substanzen vorhanden!

Stückliste

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge
50390332	Kabelverschraubung 3, Gewindemaß: PG16, schwarz, Schutzart: IP 54, für Artikel-Nr.: 51305635, für Artikel-Nr.: 51305685, SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!	1

Zubehörlisten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge
51305136	Steckdose 3 -polig, Spannung von 6 V, Spannung bis 24 V, Stromstärke bis 25 A, Kabellänge 650 mm, mit Anschlussleitung, mit Deckel, Einbau, 6 mm ² , Schutzart IP 54, SVHC Keine SVHC Substanzen vorhanden!, Anzahl der belegten Pole 2	1
51305135	Steckdose 3 -polig, Spannung von 6 V, Spannung bis 24 V, Belastbarkeit bei 24V 16 A (1,5 mm ²), Belastbarkeit bei 24V 25 A (2,5 mm ²), Kunststoff, DIN/ISO 9680, mit Gummitülle, Flachsteckanschluss, Steckbreite 6,3 mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 2, SVHC Keine SVHC Substanzen vorhanden!	1

Zubehörlisten		
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge
51305143	Steckdose 3 -polig, Spannung von 6 V, Spannung bis 24 V, Belastbarkeit bei 24V 16 A (1,5 mm²), Belastbarkeit bei 24V 25 A (2,5 mm²), Kunststoff, DIN/ISO 9680, mit Gummitülle, Flachsteckanschluss, Steckbreite 6,3 mm, Anzahl der Befestigungsbohrungen 4, SVHC Keine SVHC Substanzen vorhanden!	1

Bilder



HERTH+BUSS



HERTH+BUSS