

Produktdatenblatt



BS-BATTERY Batterie "BTX4L-BS"



Beschreibung

BS-BATTERY Batterie "BTX4L-BS"

ETN: 503 014 003

DIN: 50314, **MTF**, wartungsfrei, **5 Ah**

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Artikelnummer:	05378054
Originalnummer:	300889
EAN:	3564093008895
EVP:	30,77 €

Technische Daten

Ausführung	wartungsfrei, mit Säurepack
Breite	70,0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	51,20 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0,2 l
Höhe	85,0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	55 A
Kapazität 10 Hr	5,0 Ah
Kapazität 20 Hr	4,2 Ah
Länge	113,0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Gewicht	1,550 kg
Spannung	12 V
Verschraubung	M5