

## Batterie LiFePO4 Skyrich "HJT12B-FP"



### description

#### Batterie LiFePO4 SKYRICH "HJT12B-FP"

Remplace les piles plomb-acide suivantes : YT14B-BS, YT12B-BS, YB16AL-A2

Remarque : Les piles au lithium doivent être entièrement chargées avec un chargeur au lithium (LiFePO4) approprié avant la première mise en service !

Nous recommandons de vérifier tous les six mois que les vis des pôles de la batterie sont bien serrés et de les resserrer le cas échéant., **sans entretien** avec des pièces d'écartement enfichables.

#### Puissant, sûr, longue durée de vie

Plus de **2000 cycles de charge** possible, env. **65 % plus léger** que les piles plomb-acide, économie de carburant, charge rapide possible en 6 minutes, neutre pour l'environnement, avec **indicateur de charge LED**, lithium-phosphate de fer **LiFePO4** comme matériau de la cathode. Montage possible dans toutes les positions, même à l'envers.

Des entretoises, des pièces d'écartement ou des tapis de mousse sont fournis pour s'adapter à la taille originale du compartiment à piles. Indicateur, affichage de l'état de la pile avec 3 LED, si une seule LED est affichée, la pile doit être rechargée. (Veuillez utiliser uniquement des chargeurs adaptés aux piles au lithium !)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Référence d'article: | 04605994        |
| Référence originale: | HJT12B-FP       |
| EAN:                 | 6971475470053   |
| EVP:                 | <b>162,90 €</b> |

### Données techniques

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Type                                  | sans entretien, prête à l'emploi |
| Largeur                               | 65,0 mm                          |
| Domaine d'utilisation                 | moto                             |
| Énergie                               | 60,00 Wh                         |
| Purge                                 | sans                             |
| Hauteur                               | 130,0 mm                         |
| Courant de démarrage à froid CCA (EN) | 290 A                            |
| Capacité 10 hr                        | 4,8 Ah                           |
| Longueur                              | 150,0 mm                         |
| Pôle négatif                          | avant droite                     |
| Pôle positif                          | avant gauche                     |
| Poids                                 | 0,900 kg                         |
| Tension                               | 12 V                             |
| Vissage                               | M5                               |

